


Frachtangaben in m3**BPR 25/50** 0,420**BPR 25/50 D** 0,540**Standardausrüstung**

- ☒ Motorschutzverkleidung
- ☒ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☒ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☒ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☒ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☒ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☒ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Dekompressionsautomatik (BPR25/50D)
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR25/50)
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Rückfahrerschutzeinrichtung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+13kg)
- ☐ Transporträder, pannensicher (+4kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit

**Maße in mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50	660	930	1030	1274	650	500
BPR 25/50 D	740	870	1220	1460	650	500

Technische Daten

		BOMAG BPR 25/50	BOMAG BPR 25/50 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	140	155
Eigengewicht	kg	137	152
Abmessungen			
Standard - Arbeitsbreite	mm	500	500
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	660	740
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	930	870
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.250	1.200
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 160	1B20
Abgasstufe		Stage V / CARB P.	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Leistung ISO 3046	kW		3,1
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7
Erregersystem			
Frequenz	Hz	85	85
Zentrifugalkraft	kN	25	25
Amplitude	mm	1,31	1,31
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,1	3,0
Wasser	l	12,0	12,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 52 010

240523 Sa05

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

